

PERFILES DE USOS ESTRUCTURALES

Tubulares

ACEROS RR


BARRACA DE FIERROS A UN PRECIO JUSTO Y CONVENIENTE

WWW.ACEROSRR.CL

Tubos ASTM A500

ESPECIFICACIONES GENERALES

Largo normal:	6 mts. Otros largos previa consulta.
Recubrimiento:	Negro.
Extremos:	Lisos de máquina.
Calidades normales:	ASTM A36 / NCH 203 G A240ES, SAE 1010 • SAE 1008
Otras dimensiones:	A pedido, previa consulta a CINTAC.




Designación	Espesor	Peso teórico	SAP
Diámetro exterior	e	P	
D			
Pulgadas	mm	kg/m	
3/4"	1,5	0,65	
3/4"	2	0,84	
1"	1,5	0,88	
1"	2	1,15	
1 1/4"	1,5	1,12	
1 1/4"	2	1,47	
1 1/2"	1,5	1,35	
1 1/2"	2	1,78	
1 3/4"	1,5	1,59	
2"	1,5	1,82	
2"	2	2,41	
2"	3	3,54	
3"	2	3,66	
3"	3	5,42	
4"	2	4,91	
4"	3	7,29	
4"	4	9,63	
5"	4	12,1	
5"	5	15	

Perfiles cuadrados ASTM A500

ESPECIFICACIONES GENERALES

Largo normal:	6 mts. Otros largos previa consulta.
Recubrimiento:	Negro.
Extremos:	Lisos de máquina.
Calidades normales:	ASTM A36 / NCH 203 G A240ES, SAE 1010 • SAE 1008
Otras dimensiones:	A pedido, previa consulta a CINTAC.



Dimensiones nominales			Peso teórico	SAP
A	A	Espesor e		
mm	mm	mm	Kg/m	
15	15	1	0,42	
15	15	1,5	0,59	
20	20	1	0,58	
20	20	1,5	0,83	
20	20	2	1,05	
25	25	1,5	1,06	
25	25	2	1,36	
30	30	1,5	1,3	
30	30	2	1,68	
40	40	1,5	1,77	
40	40	2	2,31	
40	40	3	3,3	
50	50	1,5	2,24	
50	50	2	2,93	
50	50	3	4,25	
50	50	4	5,45	
50	50	5	6,56	
75	75	2	4,5	
75	75	3	6,6	
75	75	4	8,59	
75	75	5	10,48	
100	100	2	6,07	
100	100	3	8,96	
100	100	4	11,73	
100	100	5	14,41	
100	100	6	16,98	

Perfiles rectangulares ASTM A500

ESPECIFICACIONES GENERALES

Largo normal:	6 mts. Otros largos previa consulta.	
Recubrimiento:	Negro.	
Extremos:	Lisos de máquina.	
Calidades normales:	ASTM A36 / NCH 203 G A240ES, SAE 1010 • SAE 1008	
Otras dimensiones:	A pedido, previa consulta a CINTAC.	

Dimensiones nominales			Peso teórico	SAP
A	B	Espesor e		
mm	mm	mm	Kg/m	
25	15	1,5	0,83	
30	20	1	0,73	
30	20	1,5	1,06	
30	20	2	1,36	
40	20	1,5	1,3	
40	20	2	1,68	
40	30	1,5	1,53	
40	30	2	1,99	
50	20	1,5	1,53	
50	20	2	1,99	
50	30	1,5	1,77	
50	30	2	2,31	
50	30	3	3,3	
60	40	2	2,93	
60	40	3	4,25	
70	30	2	2,93	
70	30	3	4,25	
80	40	2	3,56	
80	40	3	5,19	
80	40	4	6,71	
100	50	2	4,5	
100	50	3	6,6	
100	50	4	8,59	
100	50	5	10,48	
150	50	2	6,07	
150	50	3	8,96	
150	50	4	11,73	
150	50	5	14,41	

TUBULACIONES GRANDES DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES GENERALES

Largo normal:	6 y 12 mts. Según disponibilidad de stock
Calidad normal:	ASTM A500

Cuadrados

Dimensiones nominales			Peso teórico	SAP	
A	B	Espesor e		6 m.	12 m.
mm	mm	mm	Kg/m		
150	150	3	13,90		
150	150	4	18,72		
150	150	5	23,19		
150	150	6	27,46		
200	200	3	18,40		
200	200	4	24,30		
200	200	5	30,10		
200	200	6	35,80		
250	250	4	30,60		
250	250	5	38,00		
250	250	6	45,20		
300	300	5	45,80		
300	300	6	54,70		

Rectángulos

Dimensiones nominales			Peso teórico	SAP	
A	B	Espesor e		6 m	12 m
mm	mm	mm	Kg/m		
150	100	3	11,3		
150	100	4	14,9		
150	100	5	18,3		
200	100	3	13,72		
200	100	4	18		
200	100	5	22,3		
200	150	3	16		
200	150	4	21,4		
200	150	5	26,4		
250	100	5	26,20		
250	200	5	30,40		